

Beschreibung

BB-Kat ist eine notwendige Komponente der **BB-Rollbeschichtung und BB-RM-schwarz/ BB-RM-grau** Produkte. Er ist gleichzeitig Starter und Stellrad für die Härtingsreaktion. Über die zugegebene Menge wird die Reaktionsgeschwindigkeit an die Umgebungsbedingungen angepasst.

Material

Peroxid Pulver.

Eigenschaften und Vorteile

- gut löslich
- hocheffektiv

Anwendungsbereiche

BB-Kat wird den **BB-Rollbeschichtung und BB-RM-schwarz/ BB-RM-grau** untergemischt, um deren Aushärtung zu ermöglichen. Dabei wirkt er als Starter und Geschwindigkeitsregler der Härtingsreaktion. Über die zugegebene Menge lässt sich die Reaktionsgeschwindigkeit beeinflussen, welche dazu genutzt wird, die Reaktion an die Umgebungsbedingungen anzupassen.

Lieferform

80 gr im Kunststoffbeutel

Farbtöne

BB-Kat ist ein weißes Pulver.

Lagerung

BB-Kat nur in geschlossenen Gebinden trocken und fern von Wärme- und Zündquellen unterhalb +30 °C lagern. Originalverpackt ist er so mind. 6 Monate haltbar. Durch Wärmeeinwirkung kann das Pulver klumpen und seine Wirkung verringert werden. Bei starker Erwärmung, z. B. direkter Sonneneinstrahlung, kann sich der Katalysator selbst entzünden. Daher ist direkte Sonnenbestrahlung auch auf der Baustelle zu verhindern. Katalysator dosierung: Die benötigte Menge Katalysator ist abhängig von dem verwendeten Produkt, der Produktmenge und den jeweiligen Temperaturbedingungen.