

Art. Nr.	Beschreibung	Verpackung	Inhalt VE	ADR/SDR	E	W	Bruttopreis
----------	--------------	------------	-----------	---------	---	---	-------------

Spritzbindemittel

Lackbitumen kalt



BB-Rolack ist eine dünnflüssige Bitumenlösung und enthält ca. 50 % Bitumen. **BB-Rolack** wird kalt verarbeitet und dringt in den Untergrund ein und bildet einen dünnen Bitumenfilm auf der Oberfläche. **BB-Rolack** ermöglicht die Verklebung bituminöser Baustoffe auf dem Untergrund und verbindet dauerhaft die einzelnen Lagen eines Asphaltbelages.

900.000	BB-Bitumenspray	12 Spraydosen 600 ml	7200 ml	2 UN 1950	Dose	CHF	15.00
900.001	BB-Rolack	6 Fass 50 kg	300 kg	3/III UN 1133	kg	CHF	6.50
900.002	BB-Rolack	4 Fass 170 kg	680 kg	3/III UN 1133	kg	CHF	5.50

Preise inkl. VOC. BB-Rolack enthält 49% Lösungsmittel

Hafkleber 50% kalt



BB-HC / BB-HCP wird für den Schichtenverbund im Strassenbau eingesetzt und ist von Hand oder maschinell zu verarbeiten. **BB-HC / BB-HCP** entspricht den Anforderungen an kationischen Bitumenemulsionen nach der SN 670205-NA EN 13808:2005.

900.010	BB-HC	4 Fass 200 kg	800 kg		kg	CHF	2.50
900.011	BB-HC	Tank			kg	CHF	2.50
900.015	BB-HCP	4 Fass 200 kg	800 kg		kg	CHF	2.60
900.016	BB-HCP	Tank			kg	CHF	2.60

Bitumenemulsion 60% kalt



BB-C60B0 wird für Oberflächenbehandlungen im Strassenbau eingesetzt und ist von Hand oder maschinell zu verarbeiten.

900.020	BB-C60B0	4 Fass 200 kg	800		kg	CHF	2.70
900.021	BB-C60B0	Tank	Tank		kg	CHF	2.70
900.025	BB-C60BPO	4 Fass 200 kg	800 kg		kg	CHF	2.80
900.026	BB-C60BPO	Tank			kg	CHF	2.80

Polymerbitumen heiss



BB-Surface-POS ist ein kunststoffvergütetes Heiss-spritzbindemittel das speziell für SAM und SAMI Anwendungen entwickelt wurde. Eine spannungsabsorbierende SAM oder SAMI eignet sich, wenn die Unterlage genügend tragfähig und standfest ist, aber wilde Risse, Materialverluste, Reflexionsrisse oder offene Nähte aufweist. Auf Grund des höheren Polymeranteils eignet sich **BB-Surface-POS** für SAM und SAMI mit hohen Ansprüchen.

900.030	BB-Surface-POS	Fertig verspritzt			kg	CHF	auf Anfrage
---------	-----------------------	-------------------	--	--	----	-----	-------------

Asphaltkonservierung

BB-RHI-Phalt



BB-RHI-Phalt ist eine einzigartige und innovative Lösung zur Asphaltkonservierung, die den Asphalt vor Verwitterung, Oxidation und Abnutzung durch den Verkehr schützt. **BB-RHI-Phalt** konserviert und verlängert die Lebensdauer von teuren Asphaltbelägen, z.B. auf Autobahnen und Schnellstrassen, Start-, Lande- und Rollbahnen von Flughäfen, Teststrecken in der Automobilindustrie oder Parkplätzen.

900.040	BB-RHI-Phalt	6 Fass 50 kg	300 kg	3/III UN 1199	kg	CHF	9.00
900.041	BB-RHI-Phalt	4 Fass 170 kg	680 kg	3/III UN 1199	Kg	CHF	8.00
900.042	BB-RHI-Phalt	1 Tank 1000 kg	1000 kg	3/III UN 1199	kg	CHF	7.00
900.043	BB-RHI-Phalt	Fertig verspritzt			kg	CHF	auf Anfrage

Preis inkl. VOC. BB-Rhinophalt enthält 70% Lösungsmittel

BB-REC-Phalt



BB-REC-Phalt verhindert das Eindringen von Wasser in den Strassenbelag und versiegelt die Oberfläche. Ausserdem trägt es zur Verjüngung des Asphalts bei, indem es die durch den Oxidationsprozess verloren gegangenen Struktur wiederherstellt. Oxidations- und UV-Schäden sind der Grund dafür, dass die Belagsoberfläche versprödet und sich mit zunehmendem Alter von schwarz über braun bis hin zu einer fast grauen Farbe verfärbt.

900.050	BB-REC-Phalt	6 Fass 50 kg	300 Kg		kg	CHF	6.00
900.051	BB-REC-Phalt	4 Fass 200 kg	800 kg		kg	CHF	5.50
900.052	BB-REC-Phalt	1 Tank 1000 kg	1000 kg		kg	CHF	5.00
900.053	BB-REC-Phalt	Fertig verspritzt			kg	CHF	auf Anfrage

BB-CRF-Phalt



BB-CRF-Phalt ist mit einer herkömmlichen Oberflächenbehandlung zu vergleichen, jedoch ohne den lästigen Splitt. **BB-CRF-Phalt** ist eine kationische Bitumenemulsion. Im Gegensatz zu Standard-Bitumen-Emulsionen härtet **BB-CRF-Phalt** nicht aus oder trocknet aus. Als Einkomponenten-Emulsion, die Risse in konzentrierter Form effektiv repariert, bietet **BB-CRF-Phalt** eine ausgezeichnete Versiegelung der Fahrbahndecke.

900.060	BB-CRF-Phalt	6 Fass 50 kg	300 kg		kg	CHF	6.00
900.061	BB-CRF-Phalt	4 Fass 200 kg	800 kg		kg	CHF	5.50
900.062	BB-CRF-Phalt	1 Tank 1000 kg	1000 kg		kg	CHF	5.00
900.063	BB-CRF-Phalt	Fertig verspritzt			kg	CHF	auf Anfrage

Fugenbau

Kantenkleber heiss bituminös



BB-Heissnaht-P ist ein Elastomer modifiziertes Heissbitumen mit sehr guten Klebeeigenschaften. Durch die spezielle Verfahrenstechnik wird das zugesetzte Polymer innig und homogen mit dem Bitumen vermischt und die Bindemittleigenschaften so entschieden verbessert.

BB-Heissnaht-P wird mit indirekt beheizten Rührwerkskocher an Nahtflanken und Flankenflächen angespritzt.

900.100	BB-Heissnaht-P	60 Karton 10 kg	600 kg	kg	CHF	6.00
---------	-----------------------	-----------------	--------	----	-----	------

Kantenkleber kalt bituminös



BB-Plast-ML ist ein lösemittelhaltiger Nahtkleber zur dauerhaften Verbindung von Nähten und Anschlüssen beim Einbau von Asphalt-Mischgut bzw. Gussasphalt, bei Flickarbeiten und bei Arbeitsunterbrechungen (Quernähte), wie sie beim Strassenneubau und bei Erhaltungsmaßnahmen vorkommen.

BB-Plast-ML kann maschinell verarbeitet werden.

900.110	BB-Plast-ML	12 Eimer 25 kg	300 kg	3/III UN 1139	kg	CHF	12.00
---------	--------------------	----------------	--------	---------------	----	-----	-------

Preis inkl. VOC Satz: BB-Plast-ML enthält 27% Lösungsmittel

Kantenkleber kalt bituminös



BB-Plast-OL ist ein lösemittelfreier Nahtkleber zur dauerhaften Verbindung von Nähten und Anschlüssen beim Einbau von Asphaltmischgut bzw. Gussasphalt, bei Flickarbeiten und bei Arbeitsunterbrechungen (Quernähte), wie sie beim Strassenneubau und bei Erhaltungsmaßnahmen vorkommen.

BB-Plast-OL kann maschinell verarbeitet werden.

900.111	BB-Plast-OL	12 Eimer 25 kg	300 kg	kg	CHF	9.00
---------	--------------------	----------------	--------	----	-----	------

Belagsfugenband selbstklebend



Das hochwertige **BB-Band-K** aus polymervergütetem Strassenbitumen, das über sehr gute Dehnungs- und Haftungseigenschaften verfügt. Das **BB-Band-K** ist auf einer Seite mit einer selbstklebenden Schicht versehen und kann daher schnell und sicher verlegt werden. **BB-Band-K** wird zur Abdichtung von Anschlüssen im Asphaltstrassenbau wie sie bei Neubau, bei Erhaltungsmaßnahmen und bei Aufgrabungen vorkommen, eingesetzt. **BB-Band-K** wird nach der Entnahme aus dem Karton mit der Selbstklebeseite an die vorbereitete Fugenflanke angepresst und vollflächig festhaftend angedrückt.

BB-Band-K wird ohne Voranstrich appliziert.

900.120	BB-Band-K 10x25	30 Karton 50 m l	1500 m l	m l	CHF	4.70
900.121	BB-Band-K 10x30	30 Karton 40 m l	1200 m l	m l	CHF	4.80
900.122	BB-Band-K 10x35	30 Karton 40 m l	1200 m l	m l	CHF	4.90
900.123	BB-Band-K 10x40	30 Karton 30 m l	900 m l	m l	CHF	5.00

Fugenverguss bituminös, heiss



BB-N2 Heissverguss eignet sich zum Verfüllen von Fugen auf allen Verkehrsflächen aus Beton und Asphalt ohne besondere chemische Beanspruchung.

BB-N2 erfüllt die Anforderungen der EN 14188 – 1:2004 Typ N2.

BB-N2 ist plastisch elastisch eingestellt, daher optimaler Ausgleich zwischen Bewegungsaufnahme und Spannungsabbau in der Fuge. Ausgelegt für eine mögliche Änderung der Fugenspaltbreite von bis zu 25%.

900.200	BB-N2	60 Karton 10 kg	600 kg	kg	CHF	4.90
---------	--------------	-----------------	--------	----	-----	------

Fugenverguss kalt PMMA



BB-AP-Joint ist eine hochwertige, tieftemperaturflexible PMMA- Fugenvergussmasse zur Erstellung von dauerhaft funktionstüchtigen Fugenkonstruktionen. **BB-AP-Joint** ist ein 2-komponentiges, schnellhärtendes und tieftemperaturflexibles Vergussharz auf Basis von Polymethylmethacrylat. Eigenschaften und Vorteile: ausgeprägte Tieftemperaturflexibilität, integrierter Haftvermittler dauerhaft witterungsbeständig, leichte und schnelle Verarbeitung, beständig gegen Kerosin und Flugzeugenteisungsmittel, schnelle Aushärtung, verarbeitbar auch bei Frosttemperaturen. **BB-AP-Join** wurde speziell für den Verguss von Fugen auf Flugfeldern entwickelt.

900.210	BB-AP-Joint	Eimer 500 gr	3/III UN 1263	kg	CHF	21.00
900.211	BB-AP-Joint-Kat	Eimer 20 gr	3/III UN 3106 5.2	Eimer	CHF	3.00
900.212	BB-AP-Joint-Primer	Eimer 500 gr	3/III UN 1263	kg	CHF	22.00

Primer Voranstrich für BB-N2



BB-P-N2 ist ein transparenter, kunststoffhaltiger Voranstrich für alle bitumenhaltigen Vergussmassen. **BB-P-N2** erfüllt die Anforderungen der EN 14188 – 1:2004 Typ N 1, N2. **BB-P-N2** zeichnet sich durch folgende Merkmale aus: Sehr gute Klebkraft auf nahezu allen Untergründen, insbesondere auf Asphalt und Beton. Schnelle Trocknung des applizierten Primers. Hohe Staubburchdringung. Gewährleistet eine gute Verklebung zwischen den Fugenflanken und der eingebrachten Fugenvergussmasse **BB-N2**.

900.214	BB-P-N2	Kanister 30 kg	3/III UN 1866	kg	CHF	18.00
---------	----------------	----------------	---------------	----	-----	-------

Preis inkl. VOC Satz: BB-P-N2 enthält 70% Lösungsmittel

PE-Rundschnur bis 230°C



BB-PER ist eine elastische, vernetzte Polyethylen-Rundschnur, die als Trägermaterial für heiss- und kalt applizierte Dichtstoffe verwendet wird. Aufgrund des chemischen Aufbaus kann sie im Hochtemperaturbereich eingesetzt werden. **BB-PER** kontrolliert die Tiefe der Dichtungsmasse. Die Rundschnur vermeidet eine 3-Flankenhaftung. **BB-PER** ist bis zu 25% komprimierbar. **BB-PER** ist temperaturbeständig bis 210°C kurzzeitig bis 230°C.

900.230	BB-PER-10	5 Karton 1097 m l	5'485 m l	m l	CHF	0.60
900.231	BB-PER-13	5 Karton 762 m l	3'810 m l	m l	CHF	0.80
900.232	BB-PER-16	5 Karton 472 m l	2'360 m l	m l	CHF	1.05
900.233	BB-PER-19	5 Karton 335 m l	1'775 m l	m l	CHF	1.15
900.234	BB-PER-22	5 Karton 257 m l	1'285 m l	m l	CHF	1.35
900.235	BB-PER-25	5 Karton 168 m l	840 m l	m l	CHF	1.45
900.236	BB-PER-32	5 Karton 122 m l	610 m l	m l	CHF	2.15
900.237	BB-PER-38	5 Karton 128 m l	640 m l	m l	CHF	4.00

Abstreumittel-HOS, für BB-N2



BB-HOS wird aus Quarzsand und Petrolkoks im elektrischen Widerstandsofen hergestellt. **BB-HOS** besitzt eine hohe Härte und zeichnet sich aufgrund seines Bruchverhaltens durch eine hohe Schnittigkeit aus. Nach dem Diamanten ist **BB-HOS** das zweithärteste Mineral. **BB-HOS** wird speziell für die Riss-Sanierung hergestellt. Das Spezial-Abstreumaterial garantiert durch seine extreme Haftung auf der Vergussmasse, eine rutschfeste und verkehrssichere Rissoberfläche.

900.250	BB-HOS	1 Big Bag 1000 kg	1'000 kg	kg	CHF	1.50
---------	---------------	-------------------	----------	----	-----	------

Beschichtung

Bitumenbasis schwarz



BB-Rand/BB-Floor schützt bituminöse Beläge vor dem Ausmagern. **BB-Rand/BB-Floor** ist eine kunststoffvergütete Bitumenschlämme, die mit Quarzsand versehen ist. Der Quarzsand erhöht die Griffigkeit der behandelten Flächen und dient zum Porenschluss.

900.300	BB-Rand / Floor	18 Eimer 25 kg	450 kg	kg	CHF	4.50
---------	------------------------	----------------	--------	----	-----	------

PMMA farbig für Beton/Asphalt



BB-Colorcoat dient als vielseitig einsetzbare Beschichtung auf bituminösen Untergründen. **BB-Colorcoat** ist ein hoch abriebfester und rutschfester Belag, der speziell für mechanisch stark belastete Bereiche entwickelt wurde und auf Asphaltflächen ohne Grundierung einsetzbar ist. **BB-Colorcoat** wird in Aussenbereichen wie Strassen, Plätzen und zur farbigen Gestaltung von Strassenoberflächen eingesetzt. Die Oberfläche kann farblich frei gestaltet werden und sogar Muster oder Fahrzeichen können mit diesem Belag erstellt werden. Farben: **natur, gelb, grün, rot, blau, braun, grau, schwarz.**

900.305	BB-Colorcoat	Eimer 10 kg	3/III UN 1263	kg	CHF	22.00
900.311	BB-Colorcoat-Kat	Eimer 200 gr	3/III UN 3106 5.2	Eimer	CHF	30.00

PMMA Rissüberbrückende Einstreubeschichtung



BB-Spread ist eine Rissüberbrückende PMMA Beschichtung auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA), die speziell für den Einsatz an verrissenen Randabschlüssen entwickelt wurde. Durch die speziellen Eigenschaften ist **BB-Spread** hochflexibel, rissüberbrückend, witterungsbeständig und rutschfest. **BB-Spread** zeichnet sich durch seine einfache Verarbeitung und schnelle Aushärtung aus.

900.315	BB-Spread	Eimer 10 kg	3/III UN 1263	kg	CHF	21.00
900.311	BB-Spread-Kat	Eimer 200 gr	3/III UN 3106 5.2	Eimer	CHF	30.00

Holzbrückenbeschichtung Epoxidharz farbig



BB-HBB ist eine Einschicht-Beschichtung aus einem zweikomponentigen, lösemittelfreiem, flexibilisiertem Epoxidharz für die Beschichtung von Holzbrücken und Holzkonstruktionen. **BB-HBB** ist mit der Strukturrolle auf die mit Abklebeband abgegrenzten Flächen aufzubringen. Unmittelbar nach Auftragen der Holzbrückenbeschichtung ist die Fläche im Überschuss mit dem passenden Abstreumittel abzustreuen.

900.320	BB-HBB	Eimer 10 kg	A 8/III UN 3267 B 9/III UN 3082	Kg	CHF	46.00
---------	---------------	-------------	------------------------------------	----	-----	-------

Farben: hell, dunkel

Abstreumittel farbige Quarzsande für BB-HBB



BB-ASM ist ein natürlich pyritfreier und rundkörniger Quarzsand, zu dessen Einfärbung ausschliesslich Pigmente mit höchsten Echtheitseigenschaften verwendet werden. Dabei erfolgt die gleichmässige Umhüllung eines jeden Korns mit einem 2-K-Kunstharzsystem. Farben: **natur, gelb, grün, rot, blau, braun, grau, schwarz.**

900.325	BB-Q-ASM-7/12	20 Sack 25 kg	500 kg	Kg	CHF	4.00
---------	----------------------	---------------	--------	----	-----	------

Sanierung von Asphalt und Beton

Kaltmischgut für schweren Verkehr



BB-Phalt-S ist ein Hochleistungsmischgut mit einer Marshallstabilität > 10k/N nach 24 Stunden.

BB-Phalt-S ist ein reaktives Asphaltmischgut mit aushärtenden Eigenschaften. Es ist gebrauchsfertig, wird kalt verarbeitet und härtet nach leichter Benetzung mit Wasser aus. Die Zugabe von Wasser bewirkt die Reaktion des speziellen beigemischten Bindemittels. Für 1 Eimer ca. 0,5 Liter Wasser, bei Frost entfällt die Wasserzugabe, etwas längere Aushärtungszeit berücksichtigen.

BB-Phalt-S ist für schweren Verkehr geeignet.

900.408	BB-Phalt-S 0-4	33 Eimer 25 kg	825 kg	kg	CHF	2.50
900.409	BB-Phalt-S 0-8	33 Eimer 25 kg	825 kg	kg	CHF	2.50

Reparaturmörtel PMMA Ausgleichsmasse



BB-RM dient als vielseitig einsetzbare Ausgleichsmasse auf bituminösen und zementgebundenen Untergründen.

BB-RM ist ein hoch abriebfester und rutschfester Belag, der speziell für mechanisch stark belastete Bereiche entwickelt wurde und auf Asphaltflächen und oder Betonflächen ohne Grundierung einsetzbar ist.

BB-RM wird in Aussenbereichen wie Betonstrassen, Flugpisten, und Strassenoberflächen eingesetzt.

900.440	BB-RM-schwarz	24 Eimer 10 kg	240 kg	3/III UN 1263	kg	CHF	15.00
900.441	BB-RM-grau	24 Eimer 10 kg	240 kg	3/III UN 1263	kg	CHF	15.00
900.442	BB-Kat	24 Eimer 80 gr	1'920 gr	3/III UN 3106 5.2	Eimer	CHF	12.00

Pflasterfugenmörtel Epoxidharz wasserundurchlässig



BB-PFM ist ein fertig formulierter vorgemischter 2-komponenten reaktionsharzgebundener, wasserundurchlässiger Pflasterfugenmörtel mit abgestufter Mineralkommischung auf Epoxidharz-Basis für die Verfügung von bestehenden oder neuen Flächenpflasterungen und Randabschlüssen auf Terrassen, Wegen, in Fussgängerzonen und Passagen.

900.500	BB-PFM	16 Eimer 20 kg	320 kg	A = 9/III UN 3082 B = 8/I UN 2735	kg	CHF	4.90
---------	---------------	----------------	--------	--------------------------------------	----	-----	------

Schnellbeton hochfest



BB-Beton-SH ist ein qualitativ hochwertiger, gut zu verarbeitender, mineralischer Schnellbeton, multifunktional einsetzbar. Ideal dort, wo schnelle Festigkeiten, Dauerhaftigkeit und schwindarmes Aushärten gefordert sind. **BB-Beton-SH** kann in Stärken von 50 - 600 mm verarbeitet werden. Erstarrungsbeginn nach 15 Minuten, belastbar nach 1 Stunde.

900.510	BB-Beton-SH	16 Eimer 25 kg	400 kg		kg	CHF	4.50
---------	--------------------	----------------	--------	--	----	-----	------

Schnellmörtel hochfest



BB-Mörtel-SH ist ein qualitativ hochwertiger, gut zu verarbeitender, mineralischer Schnellmörtel, multifunktional einsetzbar. Ideal dort, wo schnelle Festigkeiten, Dauerhaftigkeit und schwindarmes Aushärten gefordert sind. **BB-Mörtel-SH** kann in Stärken von 0 - 100 mm verarbeitet werden. Erstarrungsbeginn nach 15 Minuten, belastbar nach 1 Stunde.

900.515	BB-Mörtel-SH	16 Eimer 25 kg	400 kg		kg	CHF	4.50
---------	---------------------	----------------	--------	--	----	-----	------

Belagsarmierung

Belagsarmierung nicht selbstklebend



BB-S&P Glasphalt / Carbophalt sind vorbituminierte Asphaltbewehrungen aus Glas- und Kohlefasern zur lokalen und/oder vollflächigen Verstärkung von bituminösen Belägen.

BB-S&P Glasphalt / Carbophalt sind nicht selbstklebend.

900.700	BB-S&P Glasphalt	10 Rollen 50.00 x 1.95	975 m2	m2	CHF	13.00
900.701	BB-S&P Glasphalt	10 Rollen 50.00 x 1.50	750 m2	m2	CHF	13.00
900.702	BB-S&P Glasphalt	10 Rollen 50.00 x 0.97	97 m2	m2	CHF	13.00
900.710	BB-S&P Carbophalt	10 Rollen 50.00 x 1.95	975 m2	m2	CHF	19.00
900.711	BB-S&P Carbophalt	10 Rollen 50.00 x 1.50	750 m2	m2	CHF	19.00
900.712	BB-S&P Carbophalt	10 Rollen 50.00 x 0.97	97 m2	m2	CHF	19.00

Belagsarmierung selbstklebend



Der Glasfaserverbundstoff **BB-GP-SK** besteht aus einer selbstklebenden Polymerbitumenbahn mit einem Glasfasernetz und Glasvliesstoffeinlage. Unterseitig ist **BB-GP-SK** mit einer abziehbaren Trennfolie kaschiert, oberseitig mit Quarzsand bestreut. Durch **BB-GP-SK** wird die bewehrende Funktion hochmoduler Glasfasern mit der abdichtenden Funktion der Bitumenbahn gekoppelt. HCP Voranstriche sind nicht geeignet als Haftbrücke.

900.720	BB-GP-SK	15 Rollen 15.00 x 1.00	225 m2	m2	CHF	17.00
900.721	BB-GP-SK	15 Rollen 15.00 x 0.50	112.5 m2	m2	CHF	19.00

Reinigungsmittel

Reinigungsmittel frei von chlorierten Lösemitteln



BB-Cleaner besticht vor allem durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bei schwer zu entfernenden Verschmutzungen und sein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Geeignet zur Verwendung auf sämtlichen Untergründen als auch für die Reinigung von Textilien. Entfernt Verunreinigungen durch Bitumen, Teer, Öle und Fett. Wirkt als Trennmittel für Ladeflächen, Walzen, Fertiger, etc. Einfache Entfernung von Verunreinigungen umweltfreundlich, da 100 % pflanzliche Lösungsmittel. Frei von chlorierten Lösemitteln.

900.750	BB-Cleaner	Spray 600 ml	2 UN 1950	Dose	CHF	18.00
900.751	BB-Cleaner	Kanister 20 kg		kg	CHF	19.00

Frachtkosten pro Palette, exkl. Seitentäler und Bergbahnen

Express

am selben Tag

CHF 120.00

Normal

innert 3 Tagen

CHF 85.00

Preise und Konditionen

-Rabatte bitte anfragen

-alle Preise ab Werk Oberbipp

-alle Preise exkl. MwSt

-zahlbar 30 Tagen Netto

Preisänderungen vorbehalten